

(폴리우레탄 습식수지용 가공조제)

SN - 19A 사용 설명서

SN-19A 는 Silicone 계 계면활성제로서, 우레탄수지 및 습식합성피혁 가공시 첨가하면 DMF 의 추출이 매우 빠르고 균일하게 되어, 성막성, 표면평활성, Volume 감 등이 좋아집니다.

1. 성 상

- 외 관 : 무색 투명 액체
- 점 도 : 50 - 150cps / 25℃
- 유효성분 : 100%
- 이 온 성 : 비이온성

2. 특 징

- 탈 DMF 성, 표면평활성, Volume 감, 성막성이 우수합니다.
- 물결을 방지하고 소포도 잘되게 합니다.
- Cell size 를 균일하고 작게 하며, Buffing 얼룩을 없애줍니다.
- 폴리우레탄 수지와 상용성이 좋습니다.
- 접착력에 영향이 거의 없습니다.
- 장갑용함침액에 적합합니다.
- 건식합성피혁에 사용할 경우 Slip 성을 양호하게 합니다.

3. 추천 사용량

- 코팅액 : 0.1 - 0.3 phr
- 장갑용함침액 : 0.5 - 1.0 phr
- 건식합성피혁 : 0.1 - 0.3 phr

4. 포 장

20Kgs / Plastic can, 200Kgs / Drum